



modelo IT-170 INSERTABLE LEÑA 70 CM. TURBINAS

Marco 4 Caras

INCLUYE

Guante

Marco a 4 Caras de 70 mm.

Dos Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 150 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 150 mm.
- Marco a 4 Caras de 100 mm.
- Marco Inferior Para 3 Caras de 25 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 12,5 KW
- Rendimiento: 71 %
- Emisiones CO: 0,36 %
- Consumo: 4,20 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 150 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Dos Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 2 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones. Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 550 x 300 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 380 mm
- Tamaño de Tronco: 62 cm
- Marco Desmontable de 70 mm a 4 Caras
- Medidas de Encastre: 536 x 617 x 422 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
- Medidas del Frontal: 633 x 800 mm. (Alto/Ancho)
- Volumen Calefactable: 313 m³
- Peso: 82 kg.

IT-170 Interior Vermiculita

EAN: 8427561 004667



IT-170 K Interior Vermiculita Cristal Serigrafiado

EAN: 8427561 011726



IT-170 F Interior Fundición

EAN: 8427561 011733




IT-170 FK Interior Fundición Cristal Serigrafiado

EAN: 8427561 011740



MEDIDAS DE ENCASTRE en mm.



Color
Negro

