

BAXI



Calentador Instantáneo Producción de agua caliente sin límites

Características Técnicas

Modelo	Potencia (Kcal/h.)	Ancho (mm.)	Alto (mm.)	Profundidad (mm.)	Peso (Kg.)
13L/min	20.125	352	710	255	12,4

Potencia útil: 20.125 Kcal. /h.
 Suministro de agua caliente (Δt 25°C) = 13.4 l/m.
 Tiro balanceado y forzado.
 Encendido electrónico directo (sin llama piloto)
 Modulación electrónica de la llama.
 Re-encendido automático.
 Incluye chimenea concéntrica de acero inoxidable (800 x \approx 100/60 mm.)
 Sensores y dispositivos de seguridad
 (detector de llama, presostato de aire, protección contra sobrecalentamiento, válvula de seguridad, etc.)



Calentador Instantáneo Producción de agua caliente sin límites



Tiro Balanceado y Forzado.

Encendido electrónico directo (sin llama piloto).

Modulación electrónica de la llama.

Regulador automático de volumen de agua (estabiliza el caudal de agua)

Display digital indicador de temperatura de agua y fallas.

Sensores y dispositivos de seguridad (detector de llama, presostato de aire, protección contra sobrecalentamiento, válvula de seguridad, etc.).

Incluye chimenea concéntrica de acero inoxidable (800 x \approx 100/60 mm.)

Programación manual de temperatura de agua, asegurando máximo confort.

Modelo		12L/min	16L/min
Potencia	Kcal/h.	18.000	24.000
Producción A.C.S. ($\Delta t=25^\circ\text{C}$)	L/min.	12	16
Ancho	mm.	350	360
Alto	mm.	590	660
Profundidad	mm.	170	160
Peso	kg.	12,4	16



CIR

Acondicionamiento Térmico

Bvar. Artigas 2879 - 11800 Montevideo, Uruguay
 Tels.: (+598) 2200 7821* - Fax: Int. 230
 www.ciruy.com - ventascal@ciruy.com