

TUBEX[®] AC

BLINDADO

Resistente a UV, Intempérie e Impactos

Resistente a rayos UV, Intemperie e Impactos

Isolante de Espuma Elastomérica

Para instalação **interna e externa** de Equipamentos de refrigeração e ar condicionado.



Aislante en Espuma Elastomerica

Para instalaciones **internas y externas** de equipos de refrigeración y aire acondicionado.

$\mu > 12000$

Ultra Barreira de Vapor

Ultra Barrera de Vapor



Econômico



Económico



Ideal para Instalação de Splits

Ideal para instalación de Splits



NÃO REQUER PINTURA

TUBEX[®] AC BLINDADO

ISOLANTE ELASTOMÉRICO ESPECIAL PARA APLICAÇÕES **INTERNAS E EXTERNAS** DE ISOLAMENTO TÉRMICO AO FRIO, EM EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES DE REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, QUE REQUEIRAM **PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, INTEMPÉRIE E IMPACTOS**

AISLANTE ELASTOMERICO ESPECIAL PARA APLICACIONES **INTERNAS Y EXTERNAS** DE AISLAMIENTO TÉRMICO AL FRÍO EN EQUIPOS Y INSTALACIONES DE REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO QUE NECESITAN **PROTECCIÓN CONTRA LOS RAYOS UV INTemperie Y IMPACTOS.**

Dupla Segurança contra Condensação:
Doblemente seguro contra Condensación:

$\mu > 12000$ + Ultra Barreira de Vapor
Ultra Barrera de Vapor

✓ **Ideal para Instalação de Splits**
Ideal para instalación de Splits

Agora Também na Cor Bege



Com certificado



Características Técnicas Datos Técnicos	
Estrutura Celular Estructura celular	Muito fina - fechada Muy fina - cerrada
Cor Color	Preta Negro
Odor Olor	Neutro
Densidade Densidad	35 a 40 kg/m ³
Temperatura de emprego Temperatura de empleo	-80 a +80°C
Coefficiente de condut. Térmica Coeficiente de conduct. Térmica	λ 0,031 W / m ² K a 10°C
Resist. à difusão vapor d'água Resist. a la difusión del vapor	μ ≥ 12.000
Absorção de água Absorción de agua	$\leq 0,3\%$ em Peso $\leq 0,3\%$ en Peso
Flamabilidade Comportamiento al fuego	Auto extingüível - B1 Autoextinguible - B1
Absorção acústica média Absorción sonora	≥ 28 dB
Resistência a fungos e parasitas Resistencia a los hongos y parasitos	Excelente
Estabilidade química Estabilidad química	Excelente
Resistência ao ozônio Resistencia al ozono	Excelente
Resistência a óleo e água Resistencia al aceite y agua	Boa Buena

Tubo Isolante AC - Barras c/ 2 m
Tubo Aislante AC - Piezas c/ 2 m

Tubo Cobre Tubo Cobre	Nominal mm Nominal mm -0 +3mm	9mm		19mm
		Bege Beige	Preto	Preto
1/4	6	X	X	
3/8	9	X	X	X
1/2	13	X	X	X
5/8	15	X	X	X
3/4	19	X	X	X
7/8	22	X	X	X
1	25	X	X	X
1 1/8	28	X	X	X
1 3/8	35		X	X
1 5/8	42		X	X
1 7/8	48			X
2 1/8	54			X
2 3/8	60			X
3	76			X
3 1/2	90			X

Alta Resistência
Gran Resistencia



Fita Isolante Autoadesiva AC
Cinta aislante Autoadhesiva AC

Referência Referencia	FAC15
Largura mm Ancho mm $\pm 10\%$	50
Comprimento m Largo m	15
Espessura mm Espesor mm $\pm 10\%$	3

Manta Isolante AC em bobina
Manta Aislante AC en bobina

Espessura mm Espesor mm	Largura mm Ancho mm	Comprimento m Largo m	Referência Referencia
3 + -1mm	500	120	ACB03
5 + -1mm	500	100	ACB05
10 + -1mm	480	50	ACB10
15 + -1mm	480	50	ACB15
20 + -1mm	500	25	ACB20
25 + -2mm	480	25	ACB25

EPEX Ind. e Com. de Plást. Ltda
Rua Pomerode, 1999 - Salto do Norte
89065-301 - Blumenau - SC

Fone: 0xx47 334-3100 - Fax: 0xx47 334-3110

www.epexind.com.br e-mail: epex@terra.com.br

Distribuidor: