



modelo IT-100

INSERTABLE LEÑA 100 CM. TURBINAS

Marco 4 Caras

INCLUYE

Guante

Marco a 4 Caras de 70 mm.

Cuatro Boquillas para Aire Canalizable de Ø 120 mm.

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Manguito Hembra-Macho Ø 200 mm.
- Marco a 4 Caras de 100 mm.
- Marco Inferior Para 3 Caras de 25 mm.
- Potenciómetro Analógico de Ventilador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 14,50 KW
- Rendimiento: 73,5 %
- Emisiones CO: 0,30 %
- Consumo: 4,7 kg/h
- Cajón Cenicero Extraíble
- Equipo con Parrilla y Puerta de Fundición
- Equipo Elaborado en Acero hasta 4 mm.
- Doble Cámara
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Fundición Superior Macho: Ø 200 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Cristal-Limpio
- Sistema de Doble Combustión
- Deflector Interior Regulable Desmontable
- Cuatro Ventiladores Axiales de 160 m³/h y 20 W x 4 (220 V)
- Interruptor de 3 Posiciones.
- Regulación Automática en Posición 0
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 820 x 330 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 415 mm
- Tamaño de Tronco: 95 cm
- Marco Desmontable de 70 mm a 4 Caras
- Medidas de Encastre: 597 x 903 x 452 mm. (Alto/Ancho/Fondo)
- Medidas del Frontal: 688 x 1087 mm. (Alto/Ancho)
- Volumen Calefactable: 363 m³
- Peso: 130 kg.

IT-100

Interior Vermiculita

EAN: 8427561 006814



IT-100 K

Interior Vermiculita Cristal Serigrafiado

EAN: 8427561 011795



IT-100 F

Interior Fundición

EAN: 8427561 011801




IT-100 FK

Interior Fundición Cristal Serigrafiado

EAN: 8427561 011818



MEDIDAS DE ENCASTRE en mm.



Color
Negro