



modelo **HIDRO-70**
INSERTABLE HOGAR HIDRO 70 CM.
Puerta Fundición 24 KW. al Agua

INCLUYE
 Guante

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Válvula Termostática de Seguridad 1/2"
- Válvula Anticondensados 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 35 KW
- Potencia al Agua: 24 KW
- Rendimiento: 78 %
- Emisiones CO: 0,74 %
- Consumo: 8 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Equipo Elaborado en Acero hasta 5 mm
- Interior Cámara de Combustión en Acero
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Válvula Cortatiros
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 555 x 290 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 465 mm
- Tamaño de Tronco: 65 cm
- **Medidas de Encastre: 945 x 670 x 568 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 554 x 742 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 313 m³
- Capacidad del Depósito: 60 Litros
- Peso: 130 kg.

EAN: 8427561 011955



MEDIDAS DE ENCASTRE
 en mm.

