



modelo **HIDRO-80**
INSERTABLE HOGAR HIDRO 80 CM.
Puerta Fundición 29 KW. al Agua

INCLUYE
 Guante

EAN: 8427561 014703

ACCESORIOS / COMPLEMENTOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800 °C 375 ml. (Color Negro)
- Manguito Anticondensaciones Ø 200 mm. Negro Vitrificado
- Válvula Termostática de Seguridad 1/2"
- Válvula Anticondensados 1 1/2"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia Calorífica: 42 KW
- Potencia al Agua: 29 KW
- Rendimiento: 78 %
- Emisiones CO: 0,74 %
- Consumo: 8,95 kg/h
- Equipo con Puerta y Parrilla de Fundición
- Equipo Elaborado en Acero hasta 5 mm
- Interior Cámara de Combustión en Acero
- Pintura Anticalórica: 800 °C
- Cristal Vitrocerámico: 750 °C
- Salida de Humos Superior Macho: Ø 200 mm
- Regulación de Aire Primario
- Regulación de Aire Secundario
- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Válvula Cortatiros
- Combustible: Leña
- Boca de Entrada Leña: 655 x 340 mm
- Profundidad Cámara de Combustión: 465 mm
- Tamaño de Tronco: 75 cm
- **Medidas de Encastre: 1034 x 770 x 568 mm. (Alto/Ancho/Fondo)**
- **Medidas del Frontal: 600 x 842 mm. (Alto/Ancho)**
- Volumen Calefactable: 375 m³
- Capacidad del Depósito: 80 Litros
- Peso: 158 kg.



MEDIDAS DE ENCASTRE
 en mm.

