

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CALDERAS A GASOL Ó KEROSENE - USO DOMÉSTICO

MODELO		172 ST	253 ST	353 ST	500 RS/RD	700 RS/RD
Uso		CALEFACCION & AGUA CALIENTE				
Tipo combustión		TIRO BALANCEADO FORZADO				
Potencia térmica		17.000	25.000	35.000	50.000	70.000
Caudal Agua Caliente	t = 25°C	11,3	16,6	23,3	33,5	47
	t = 40°C	7	10,4	14,6	21	29
Consumo	MAX. POT.	2,3	3,5	4,5	6,8	9,7
	PROMEDIO	1,4	2	2,7	4,1	5,8
Eficiencia		90	93,8	93,8	87,6	87,6
Máx.Presión	Agua Cal.			0,3~5		
	Calefacción			3,5		
Superficie Calefacción		150	220	300	450	550
Consumo eléctrico		56	65	110	100	180
Ancho		320	350	400	580	580
Largo		520	550	690	835/970	835/970
Alto		800	855	910	1150	1455
Peso		42	44	68	185	225
Conexiones calefacción		1	1	1 1/4"	2	2 1/2
Conexiones sanitaria		1/2	1/2	1/2	3/4	3/4
Conexiones admisión comb.		1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Chimenea		75	75	75	140	149
Entrada de Aire		70	75	70	-	-
Tipo de control		ELECTRONICO INTEGRAL C/PANEL DE ALARMAS				
Control del Ambiente		ELECTRONICO CON COMANDO TOTAL - (OPCIONAL: TELEFONICO)				

VENTAS CALEFACCION: Bvar. Artigas 2879 – CP 11800

Tel.: (598-2) 200.7821 * - Fax: 200.7821 int. 230

E-mail: ventasca@ciruy.com

website: www.ciruy.com

